

快速連結，即時投影

InFocus IN3100 系列投影機採用德州儀器 (TI) 的DLP® DarkChip™ 3D技術與 BrilliantColor™ 顯示技術，呈現領先業界優異畫質。

此系列投影機具有畫面亮麗、介面豐富、智慧連網等特點，可將亮麗的投影畫面帶入您的會議室或課堂。該系列投影機不僅具備極佳的便攜性，便於用戶攜帶，而且功能強大，即插即用，會議安排更為簡單與便利。

3D支援

支援解析度為720p、頻率為120Hz的 PC 3D 內容。使用DLP技術在大螢幕上呈現銳利、清晰、逼真的圖像，只需佩戴DLP Link 3D眼鏡，就能與圖像實現無縫同步，獲得美妙的3D體驗。

7x24小時長效投影

IN3100系列無工作週期限制，採用無濾網設計，可每週七天、每日24小時不間斷地使用，進而降低維護成本，使用更安心。

低功耗

對於想要節能、省電、降低成本的客戶而言，IN3100系列是您的首要選擇。它具備環保的節能模式，還可將功耗減少20%。待機模式時，功耗甚至不到1W。

更長的使用壽命

IN3100系列具有低成本、可靠、使用壽命長等特點。其防塵設計讓您不需要更換濾網等耗材，並且InFocus的保固服務也降低了維護與零件更換的成本。

投影機管理

IN3100系列搭載可透過web控制的網路功能，使用InFocus免費資源管理軟體 ProjectorNet™3.0，還可設定投影機定時開關時間，延長燈泡使用壽命，並可即時顯示投影機狀態與燈泡維護訊息。

動態訊息系統 (DMS) IN3116

使用者可以利用InFocus動態訊息系統 (DMS) 發送動態訊息，並於投影機上即時顯示，適合廣播、天氣預警、突發新聞、緊急通知。

PC FREE IN3116

IN3100系列內建LitePort技術，無需PC即可即時讀取、投影JPEG圖檔，使用可以使用USB儲存裝置直接連結投影圖像，行動簡報更加便利。

隨插即投 IN3116

DisplayLink技術透過迷你USB傳輸線直接傳輸影像、聲音訊號，操作簡便，並且不需要切換螢幕。使用者可全方位透過PC控制投影畫面。



型號

IN 3116

WXGA (1280 x 800)
寬螢幕16:9設計
3500 流明
HDMI 輸入介面


IN 3126

WXGA (1280 x 800)
寬螢幕16:9設計
4000 流明
HDMI 輸入介面



XGA
1,024 x 768

WXGA
1,280 x 800



技術規格*

IN3116

IN3126

| | | |
|---------------|--|----------------------|
| 亮度 | 3500 流明 | 4000 流明 |
| 原始解析度 | WXGA 1280 x 800 (1,024,000畫素) | |
| 最大支援解析度 | WUXGA 1920 x 1200 | |
| 顯示技術 | DLP技術：單片DMD DLP與BrilliantColor 3D技術：支援720p解析度、頻率為120Hz的PC 3D內容訊號，必須搭配DLP Link 3D 眼鏡 | |
| 燈泡壽命** | 3000小時 (省電模式：4000小時) | 2000小時 (省電模式：3000小時) |
| 燈泡功率 | 280W UHP | |
| 對比度 | 3000:1 | |
| 色輪技術 | 6色 | 5色，2倍速 |
| 視訊畫素 | 800條 | |
| 電腦相容性 | PC、MAC、SXGA、XGA、SVGA、VGA | |
| 投影偏移率 | 11.5% | 29% +/-5% |
| 梯形校正 | ±30°垂直 | ±40°垂直 |
| 鏡頭類型 | 手動變焦與對焦 | |
| 鏡頭 - 投影比 | 1.5 - 1.8 | 1.41 - 2.12:1 |
| - 變焦比 | 1.2:1 | 1.75:1 |
| 顏色數量 | 16.7million | |
| 投影比例 | 16:10 (原始)，支援4:3、5:4、16:9、16:10 | |
| 投影尺寸 | 投影畫面最大尺寸達300吋(含)以上 | |
| 同步 - 水平掃描頻率 | 30.5 - 91.1 kHz | |
| - 垂直掃描頻率 | 50 - 120 Hz | |
| 視頻相容性 | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p, NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL-M / PAL-N / SECAM | |
| 聲音輸出 | 10W 雙聲道 | |
| 輸入介面 | HDMI、D-Sub 15pin x 2、USB Type A、USB Mini-B、色差端子、RCA端子、S端子、RCA 立體聲輸入、3.5mm 音源輸入 x 2、LAN (RJ45)、USB Type B | |
| 輸出介面 | 顯示器輸出 (VGA)、音效輸出 (3.5mm)、IN3116 無線即插即用 x1 | |
| 控制 | RS232, USB Mini-B 滑鼠控制, LAN (RJ45) | |
| 產品尺寸 - 寬×深×高 | 315 x 241 x 117mm | 326 x 265 x 122mm |
| 產品重量 | 3.17Kg | 3.7Kg |
| 外包裝尺寸 - 寬×深×高 | 223 x 477 x 332mm | 385 x 340 x 245mm |
| 包裝重量 | 6.48Kg | 4.7Kg |
| 使用最高海拔限制 | 3048M | |
| 工作溫度 | 5 - 35°C | |
| 電源 | AC100 - 240 V, 50-60 Hz | |
| 安全機制 | 防盜扣環、使用者PIN碼、過熱自動斷電保護裝置 | |
| 隨機配件 | 電源線、VGA線、使用者手冊、全功能遙控器 (不含電池) | |
| 保固 | 3年優質保固 | |
| 燈泡保固 | 一年或1000小時 (先到為準) | |
| 投影方式 | 前投、後投、懸掛 | |
| 選單語系 | 19種語言 (英語、法語、德語、義大利語、韓文、挪威語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、繁體中文、瑞典語、荷蘭語、波蘭語、土耳其語、丹麥語、芬蘭語、阿拉伯語和越南語) | |
| 安規認證 | UL和c-UL (美國及加拿大)、FCC (美國及加拿大)、CE (歐洲) | |

* 產品規格、條款與服務可能更改，恕不另行通知。

** 燈泡的實際壽命取決於環境與使用習慣。可能影響燈泡壽命的因素包括：溫度、海拔高度以及快速開關投影機電源。

選購配件

備用燈泡 (SP-LAMP-078)

通用原廠吊架 (PRJ-MNT-UNIV)

LiteShow無線伺服器 (INLITESHOW3)

LiteShow固定架 (PRJ-MNT-LS3)

軟質攜行包 (CA-SOFTCASE-MTG)

保固服務

對客戶提供優質的產品與支援服務對我們來說非常重要。

IN3100系列投影機擁有3年優質原廠保固、一年或1000小時燈泡保固。

更多訊息請參閱：www.infocus.com/Support/Warranty

經銷商

總代理

CARWIN 嘉穎科技股份有限公司
Carwin Technology Co., Ltd.

地址：23574新北市中和區中和路366號10樓-1

電話：02-29200117 傳真：02-29270959

www.carwin.com.tw

InFocus

卓越創意、精彩呈現